

# Marco Joint Tape

## Produktinformation

Marco Joint Tape är speciellt framtagen för stark armering av gips och andra skivskarvar i tak och på väggytor.

Marco Joint Tape spackelremsa är godkänd enligt de krav som ställs i Hus AMA 08.

Produkten uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963.

## Arbetsgång

Fyll hela försänkningen på gipsskivan med lämpligt spackel. Spackelskiktet bör vara minst 0,5-1,0 mm tjockt för att få god vidhäftning mot spackelremsan.

Lägg därefter spackelremsan i det våta spacklet med remsans utsida mot väggen och tryck fast den genom att dra spackelspaden längs med skarven.

Direkt efter ska remsan spacklas över med ett tunt lager.

Efter att spacklet torkat utförs en andra och tredje spackling.

Vid behandling av gipsskivor rekommenderas att följa YBGs föreskrifter och rekommendationer. Se [www.ybg.nu](http://www.ybg.nu)

Dalapro produktdatablad är utgivna enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämplig för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se)

Senast ändrad 2010-06-21

## TEKNISK DATA

### Rullängd

76 och 23 meter

### Bredd

Ca 50 mm

### Förpackning

Kartong om 20 rullar

### Lagring

Torrt

### Användningsområde

Inomhus

