

### Beskrivelse

Tørrende træolie til vedligehold af træterrasser, havemøbler, træfacader og lign.

Træolien har en god indtrængning i træet og skaber en vandafvisende.

Kan benyttes til imprægneret og ædelt træ.

Produktet tilsat UV absorber som sammen med pigmenteringen beskytter mod solens skadelige ultraviolette stråler.

Indeholder midler som beskytter malingsfilmen mod begroning.

### Behandling

Træet skal være rent, tørt og bæredygtigt. Træfugtigheden bør ikke overstige 18%. Underlaget skal endvidere være sugende og uden tidligere behandlinger af lak, maling og lign.

Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 jævnfør brugsanvisningen. Begroninger behandles med Micronil 126 jævnfør brugsanvisningen.

Nyt træværk kan være inficeret og bør ligeledes behandles med Micronil 126.

Træolien påføres med svamp, pensel eller rulle. Behandlingen gentages til træet fremstår ensartet og mættet.

Overskydende olie aftørres med en klud således, at der ikke dannes laklag.

Genbehandling normalt 1-2 gange årligt eller efter behov.

### Rengøring

Terpentin eller penselrens

### Sikkerhed & miljø

Pensel: Arbejdstøj, nitrilhandsker, beskyttelsesbriller og A2 maske.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, nitrilhandsker, ansigtsskærm og A2P3 maske, friskluftforsynet.

Slib: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller. P2 maske.

Maske skal være luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Bemærk

Produktet indeholder tørrende olier. Risiko for selvantændelse. Spild, brugt værktøj og klude opbevares i lukket beholder og destrueres.

## Tekniske data

**Bindemiddel:** Planteolie og alkyd

**MBK-Type:** Træolie

**Glans:**

**Vol. tørstof:**

**Kulør:** Klar, kan tones i transparente nuancer

**Tørretid:** 6-8 timer, overmalbar efter ca. 24 timer ved 20 °C 65% RF

**Påføring:** +5° C til +25° C. RF: 40-80%

**Fortyning:** Terpentin. Skal normalt ikke fortyndes.

**Rækkeevne:** 5-10 m<sup>2</sup>/litr. Afhængig af indsugning

**Værktøj:** Pensel, klud eller svamp

**Mal-Kode:** 2-1 (1993)

