

Beskrivelse

Sprøjteklæber til opsætning af glasfilt og lette glasvævstyper på puds, beton og gipskartonplader i tørre rum. 703 sprøjteklæber er udviklet til airlesspåføring, men er også velegnet til rullepåføring.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 jvf. brugsanvisningen. Nødvendig grundning på underlag såsom spartelmasse, gipskarton og lign. udføres med Mikrodispers 716

Bør påføres omhyggeligt i ensartede lag og ved moderat lagtykkelse da det ellers vil afspejle i vægbeklædningen.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med efterrulning	17-21 (Graco)			60 mesh

Tekniske data

Bindemiddel: Polyvinylacetat

MBK-Type: Vævklæber

Glans:

Vol. tørstof:

Kulør: Farveløs

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF

Påføring: +15 °C til +25 °C. RF: 40-80%

Fortynding: Bør ikke fortyndes

Rækkeevne: 4-6 m²/ltr

Værktøj: Pensel, rulle eller airless

Mal-Kode: 00-1 (1993)

