

### Beskrivelse

Laserende overflade, der tåler rengøring.

Ultramat interiørlak til indendørs træværk såsom lofter, paneler og lign. Anvendes hvor der ønskes en smudsafvering.

Kan også benyttes til hvidpigmentering af gulve, med efterfølgende lakering med gulvlak.

### Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen.

Åbenporet træ kan evt. stryges første gang med en fortyndet udgave ca. 5-10% med vand. Øvrige flader stryges ufortyndet.

### Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

### Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med Finefinish	10-14 (Graco)			100 mesh

### Tekniske data

**Bindemiddel:** Acryl

**MBK-Type:** Plastlak

**Glans:** Ca. 10, halvmat

**Vol. tørstof:** Ca. 31%

**Kulør:** Transparent hvid

**Tørretid:** 2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF

**Påføring:** +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

**Fortynding:** Vand

**Rækkeevne:** 8-10 m<sup>2</sup>/litr

**Værktøj:** Pensel eller sprøjte

**Mal-Kode:** 00-1 (1993)

